



# PRECISION PUTT

Ihre Spielfertigkeiten werden dank einer herausragenden Performance und einem wahrheitsgetreuen Ballrollverhalten auf diesem Putting Green neue Höhen erreichen. Dieser Rasen aus Nylonfasern mit einem geprägten Rücken nimmt Schläge auf wie ein Meister und zeigt auf dem Stimpfmeter stolze Werte von 10-12.



100% NYLONFASER



NATÜRLICHES BALLROLLVERHALTEN



AUTHENTISCHES SCHLAGGEFÜHL



ZUSÄTZLICHE RÜCKENBESCHICHTUNG

WENDEN SIE SICH FÜR  
INSTALLATIONSDetails AN  
IHREN SYNLAWN-HÄNDLER



NICHT MASSSTABGETREU. NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG.



GOLF

GESCHWINDIGKEITS-  
MESSUNG 10-12

SPEZIFIKATION	WERT		METHODE
<b>Polhöhe</b>	10 mm	± 10%	ISO 8543
<b>Fertigungsprozess</b>	Getufteter Schnittflor		
<b>Qualität</b>	Schwermetall- und giftstofffreies Produkt		DIN18035-7
<b>Rollenbreite x länge</b>	4 m x ca. 25 m	± 1%	
<b>Garnmaterial</b>	100% Nylon		
<b>Garndaten: Farben</b>	Grün		
<b>Garndaten: Denier</b>	4.200 Dtex / 8 Ply		
<b>Unterstützungsgarn: Farbe</b>	-		
<b>Unterstützungsgarn: Denier</b>	-		
<b>Garn Dtex</b>	4.200 Dtex / 8 Ply		
<b>Garndaten: Faserform</b>	Diamond		
<b>Poleinsatzgewicht</b>	1.593 g/m <sup>2</sup>	± 10%	ISO 8543
<b>Träger</b>	203 g/m <sup>2</sup>	± 10%	
<b>Gewicht Beschichtung</b>	678 g/m <sup>2</sup> und 300 g/m <sup>2</sup> Naturgummi	± 10%	
<b>Teilung</b>	3/16"		
<b>Gesamtgewicht</b>	2.774 g/m <sup>2</sup>	± 10%	ISO 8543
<b>Zugfestigkeit (Tuft Bind)</b>	> 10 N/mm		EN 4919
<b>Toxikologische Untersuchung</b>	REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3		
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	-		EN 12616
<b>Dimensionsstabilität</b>	≥ 1%		EN 13746
<b>Installationsmethode</b>	Lose verlegt auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund		
<b>Infill</b>	Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm		
<b>Sandart/Empfehlung</b>	min. 80% gerundete Körnung/mind. 5 kg pro m <sup>2</sup> zur Stabilisierung		
<b>Garantie</b>	15 Jahre*		

\*Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus der erweiterten Herstellergewährleistung von SYNLawn.