



PRECISION PUTT

Un rendimiento excelente, combinado con el rodamiento de pelota más realista, convierten a esta superficie en el mejor putting para mejorar su juego. Este césped artificial, creado con fibras de nailon y un soporte en relieve, resiste golpes como un campeón y logra una velocidad de 10-12 stimpmeter. Este diseño del soporte confiere al producto mayor estabilidad y precisión al toque.



100 % FIBRA DE NAILON



RENDIMIENTO REAL DEL RODAMIENTO DE LA BOLA



CONTROL/RODAMIENTO REALISTA EN GOLPES DE WEDGE



SOPORTE OMNIDIRECCIONAL

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.

NO A ESCALA. SOLO A MODO DE ILUSTRACIÓN.



Forma de hilo:



GOLF

VELOCIDAD EN STIMPMETER 10-12

ESPECIFICACIONES	VALOR		MÉTODO
Altura hilo	10 mm	± 10%	ISO 8543
Proceso de fabricación	Pelo cortado con mechones		
Calidad	Producto sin metales pesados ni toxinas		DIN18035-7
Ancho x largo del rollo	4 m x ca. 25 m	± 1%	
Material de hilo	100% Nailon		
Zona de hierba: colores	Verde		
Zona de hierba: decitex	4.200 Dtex / 8 Ply		
Zona de fibra rizada: colores	-		
Zona de fibra rizada: decitex	-		
Decitex total	4.200 Dtex / 8 Ply		
Forma de hilo	Diamond		
Peso hilo	1.593 g/m ²	± 10%	ISO 8543
Backing	678 g/m ² y 300 g/ m ² caucho natural		± 10%
Peso Backing	203 g/m ²	± 10%	
Galga	3/16"		
Peso total	2.774 g/m ²	± 10%	ISO 8543
Resistencia al arranque/ resistencia a la tracción	> 10 N/mm		EN 4919
Pruebas	REACH anexo XVII entrada 50, EN 71-3 tabla 2 categoría 3		
Permeabilidad	-		EN 12616
Estabilidad dimensional	≥ 1%		EN 13746
Método de instalación	Colocación flotante		
Relleno	Arena de cuarzo, granulometría: 0,5-1,0 mm		
Tipo de arena	mín. 80 % arena redondeada / mín. 5 kg por m ² para estabilización		
Garantía	15 años*		

*Las condiciones de garantía vinculantes resultan exclusivamente de los Términos y condiciones de garantía vigentes.